

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://imesa.nt-rt.ru> || isb@nt-rt.ru

ГЛАДИЛЬНЫЕ КАТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Электронный термостат с выбором температуры до 200 °С. Электронный регулятор скорости катка. Регулировка силы прижима. Покрытие катков — жаропрочный материал Norex. Вентилятор для отвода влажного воздуха у моделей с диаметром вала 330 мм. Панель управления — сенсорная IM10.

Каток Гладильный IMESA FI 1000/25

	Производительность, кг/ч	Габариты, мм	Мощность, кВт	Диаметр/длина вала, мм
Каток гладильный IMESA FI 1000/25 NOMEX	25	1513x719x1087	4,9	250/1000
Каток гладильный IMESA FI 1250/25 NOMEX	30	1763x719x1087	5,8	250/1250
Каток гладильный IMESA FI 1500/25 NOMEX	35	2013x719x1087	8,1	250/1500
Каток гладильный IMESA FI 1500/33 NOMEX	40	2013x719x1157	8,1	330/1500
Каток гладильный IMESA FI 1750/33 NOMEX	50	2263x719x1157	11,1	330/1750
Каток гладильный IMESA FI 2000/33 NOMEX	60	2513x719x1157	14,1	330/2000

Гладильно - сушильные катки

Идеально подходят для установки на ограниченном пространстве (небольшие прачечные самообслуживания), могут быть расположены у стены. Гладильный вал хромированный. Электронный термостат с выбором температуры. Электронный регулятор скорости с инвертором. Система защиты пальцев. Панель управления — сенсорная IM10 (MCA), IM7 (MCM). Катки MCM могут быть заказаны как в исполнении «на возврат», так и в исполнении «проходной/на возврат», также может быть дозаказано исполнение со складывателем и автоподатчиком белья. Подающие ремни из Norex у всех каландров серии MCA и MCM.



Каток гладильно-сушильный IMESA MCA 150

Каток гладильно-сушильный IMESA MCM 2500 STD

	Производительность, кг/ч	Габариты, мм	Мощность, кВт	Диаметр/длина вала, мм
Каток гладильно-сушильный IMESA MCA 150	34	2134x776x1092	21,7	330/1504
Каток гладильно-сушильный IMESA MCA 180	40	2514x776x1092	26,2	330/1880
Каток гладильно-сушильный IMESA MCA 210	46	2704x776x1092	29,8	330/2068
Каток гладильно-сушильный IMESA MCM 2500 STD	62	3400x1305x1678	49,3	502/2508
Каток гладильно-сушильный IMESA MCM 2800 STD	68	3610x1305x1678	52,9	502/2717
Каток гладильно-сушильный IMESA MCM 3200 STD	80	4027x1305x1678	61,9	502/3135